Equipamientos Analíticos S.A
DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES

TAMIZ

# 400mm Ø 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE

**400**

CISA
SIEVING TECHNOLOGIES

400

# 400mm Ø x 100mm H

## BASTIDOR ACERO INOXIDABLE

Solicite el **servicio de Certificado de Calibración de Tamices**

Para ensayos granulométricos de **partículas gruesas**.

**Identificación individual** de cada tamiz **grabada con láser**, para asegurar su **trazabilidad**.

**Incluye certificado de testificación** según norma 2.1. EN 10204.

**Certificado de calibración** opcional con indicación de la incertidumbre.

Pulido espejo.
Material bastidor: **AISI-316**

Superficie tamizante: 1200 $cm^2$.

**Peso de los tamices:** Desde 1750 gramos hasta 2400 gramos, en función de la abertura.

## CONFIGURACIONES DISPONIBLES

**400.1** Tamices con malla metálica. Normas: ISO 3310.1 - ASTM E-11 -NF X11-504.
**400.2** Tamices con chapa perforada cuadrada y redonda según ISO 3310.2 - ASTM E-323.

## INCLUYE

- Certificado de testificación según norma 2.1. EN 10204.

## ACCESORIOS

- Tapa 400mm Ø acero inoxidable (código 1600001).
- Fondo 400mm Ø acero inoxidable (código 1600002).

## OPCIONES

- Certificado de calibración bajo normas ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504 o ISO 3310.
- Colocación de malla de refuerzo para aberturas inferiores a 100µ.

CISA SIEVING TECHNOLOGIES

400

# 400mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE

## 400.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

| ISO 3310.1 | ASTM E-11-2013 | Código CISA |
|---|---|---|
| 20 µ | Nº 635 | 1800601 |
| 25 µ | Nº 500 | 1800801 |
| 32 µ | Nº 450 | 1801001 |
| 36 µ | | 1801201 |
| 38 µ | Nº 400 | 1801401 |
| 40 µ | | 1801601 |
| 45 µ | Nº 325 | 1801801 |
| 50 µ | | 1802001 |
| 53 µ | Nº 270 | 1802201 |
| 56 µ | | 1802401 |
| 63 µ | Nº 230 | 1802601 |
| 71 µ | | 1802801 |
| 75 µ | Nº 200 | 1803001 |
| 80 µ | | 1803201 |
| 90 µ | Nº 170 | 1803401 |
| 100 µ | | 1803601 |
| 106 µ | Nº 140 | 1803801 |
| 112 µ | | 1804001 |
| 125 µ | Nº 120 | 1804201 |
| 140 µ | | 1804401 |
| 150 µ | Nº 100 | 1804601 |
| 160 µ | | 1804801 |
| 180 µ | Nº 80 | 1805001 |
| 200 µ | | 1805201 |
| 212 µ | Nº 70 | 1805401 |
| 224 µ | | 1805601 |
| 250 µ | Nº 60 | 1805801 |
| 280 µ | | 1806001 |
| 300 µ | Nº 50 | 1806201 |
| 315 µ | | 1806401 |
| 355 µ | Nº 45 | 1806601 |
| 400 µ | | 1806801 |
| 425 µ | Nº 40 | 1807001 |
| 450 µ | | 1807201 |
| 500 µ | Nº 35 | 1807401 |
| 560 µ | | 1807601 |
| 600 µ | Nº 30 | 1807801 |
| 630 µ | | 1808001 |
| 710 µ | Nº 25 | 1808201 |
| 800 µ | | 1808401 |
| 850 µ | Nº 20 | 1808601 |
| 900 µ | | 1808801 |

| ISO 3310.1 | ASTM E-11-2013 | Código CISA |
|---|---|---|
| 1,00 mm | Nº 18 | 1809001 |
| 1,12 mm | | 1809201 |
| 1,18 mm | Nº 16 | 1809401 |
| 1,25 mm | | 1809601 |
| 1,40 mm | Nº 14 | 1809801 |
| 1,60 mm | | 1810001 |
| 1,70 mm | Nº 12 | 1810201 |
| 1,80 mm | | 1810401 |
| 2,00 mm | Nº 10 | 1810601 |
| 2,24 mm | | 1810801 |
| 2,36 mm | Nº 8 | 1811001 |
| 2,50 mm | | 1811201 |
| 2,80 mm | Nº 7 | 1811401 |
| 3,15 mm | | 1811601 |
| 3,35 mm | Nº 6 | 1811801 |
| 3,55 mm | | 1812001 |
| 4,00 mm | Nº 5 | 1812201 |
| 4,50 mm | | 1812401 |
| 4,75 mm | Nº 4 | 1812601 |
| 5,00 mm | | 1812801 |
| 5,60 mm | Nº 3½ | 1813001 |
| 6,30 mm | 1/4in | 1813201 |
| 6,70 mm | 0.265 in | 1813401 |
| 7,10 mm | | 1813601 |
| 8,00 mm | 5/16in | 1813801 |
| 9,00 mm | | 1814001 |
| 9,50 mm | 3/8in | 1814201 |
| 10,00 mm | | 1814401 |

| ISO 3310.1 | ASTM E-11-2013 | Código CISA |
|---|---|---|
| 11,20 mm | 7/16in | 1814601 |
| 12,50 mm | 1/2in | 1814801 |
| 13,20 mm | 0.530in | 1815001 |
| 14,00 mm | | 1815201 |
| 16,00 mm | 5/8in | 1815401 |
| 18,00 mm | | 1815601 |
| 19,00 mm | 3/4in | 1815801 |
| 20,00 mm | | 1816001 |
| 22,40 mm | 7/8in | 1816201 |
| 25,00 mm | 1.00in | 1816401 |
| 26,50 mm | 1.06in | 1816601 |
| 28,00 mm | | 1816801 |
| 31,50 mm | 1 1/4in | 1817001 |
| 35,50 mm | | 1817201 |
| 37,50 mm | 1 1/2in | 1817401 |
| 40,00 mm | | 1817601 |
| 45,00 mm | 1 3/4in | 1817801 |
| 50,00 mm | 2.00in | 1818001 |
| 53,00 mm | 2.12in | 1818201 |
| 56,00 mm | | 1818401 |
| 63,00 mm | 2 1/2in | 1818601 |
| 71,00 mm | | 1818801 |
| 75,00 mm | 3.00in | 1819001 |
| 80,00 mm | | 1819201 |
| 90,00 mm | 3 1/2in | 1819401 |
| 100,00 mm | 4.00in | 1819601 |
| 106,00 mm | 4.24in | 1819801 |
| 112,00 mm | | 1820001 |
| 125,00 mm | 5.00in | 1820201 |

400

# 400mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE

## 400.2 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

### Agujero cuadrado

| ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA |
|---|---|---|
| 4,00 mm | 5/32"" | 1812261 |
| 4,50 mm | | 1812461 |
| 4,75 mm | 3/16" | 1812661 |
| 5,00 mm | | 1812861 |
| 5,60 mm | 7/32" | 1813061 |
| 6,30 mm | ¼" | 1813261 |
| 6,70 mm | 17/64" | 1813461 |
| 7,10 mm | | 1813661 |
| 8,00 mm | 5/16" | 1813861 |
| 9,00 mm | | 1814061 |
| 9,50 mm | 3/8" | 1814261 |
| 10,00 mm | | 1814461 |
| 11,20 mm | 7/16" | 1814661 |
| 12,50 mm | ½" | 1814861 |
| 13,20 mm | 17/32" | 1815061 |
| 14,00 mm | | 1815261 |
| 16,00 mm | 5/8" | 1815461 |
| 18,00 mm | | 1815661 |
| 19,00 mm | ¾" | 1815861 |
| 20,00 mm | | 1816061 |
| 22.40 mm | 7/8" | 1816261 |
| 25,00 mm | 1.00" | 1816461 |
| 26,50 mm | 1 1/18" | 1816661 |
| 28,00 mm | | 1816861 |
| 31,50 mm | 1 ¼" | 1817061 |
| 35,50 mm | | 1817261 |
| 37,50 mm | 1 ½" | 1817461 |
| 40,00 mm | | 1817661 |
| 45,00 mm | 1 ¾" | 1817861 |
| 50,00 mm | 2.00" | 1818061 |
| 53,00 mm | 2 1/8" | 1818261 |
| 56,00 mm | | 1818461 |
| 63,00 mm | 2 ½" | 1818661 |
| 71,00 mm | | 1818861 |
| 75,00 mm | 3.00" | 1819061 |
| 80,00 mm | | 1819261 |
| 90,00 mm | 3 ½" | 1819461 |
| 100,00 mm | 4.00" | 1819661 |
| 106,00 mm | 4 ¼" | 1819861 |
| 112,00 mm | | 1820061 |
| 125,00 mm | 5.00" | 1820261 |

### Agujero redondo

| ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA |
|---|---|---|
| 3.15 mm | | 1811641 |
| 4,00 mm | 5/32" | 1812241 |
| 4,50 mm | | 1812441 |
| 4,75 mm | 3/16" | 1812641 |
| 5,00 mm | | 1812841 |
| 5,60 mm | 7/32" | 1813041 |
| 6,30 mm | ¼" | 1813241 |
| 6,70 mm | 17/64" | 1813441 |
| 7,10 mm | | 1813641 |
| 8,00 mm | 5/16" | 1813841 |
| 9,00 mm | | 1814041 |
| 9,50 mm | 3/8" | 1814241 |
| 10,00 mm | | 1814441 |
| 11,20 mm | 7/16" | 1814641 |
| 12,50 mm | ½" | 1814841 |
| 13,20 mm | 17/32" | 1815041 |
| 14,00 mm | | 1815241 |
| 16,00 mm | 5/8" | 1815441 |
| 18,00 mm | | 1815641 |
| 19,00 mm | ¾" | 1815841 |
| 20,00 mm | | 1816041 |
| 22.40 mm | 7/8" | 1816241 |
| 25,00 mm | 1.00" | 1816441 |
| 26,50 mm | 1 1/18" | 1816641 |
| 28,00 mm | | 1816841 |
| 31,50 mm | 1 ¼" | 1817041 |
| 35,50 mm | | 1817241 |
| 37,50 mm | 1 ½" | 1817441 |
| 40,00 mm | | 1817641 |
| 45,00 mm | 1 ¾" | 1817841 |
| 50,00 mm | 2.00" | 1818041 |
| 53,00 mm | 2 1/8" | 1818241 |
| 56,00 mm | | 1818441 |
| 63,00 mm | 2 ½" | 1818641 |
| 71,00 mm | | 1818841 |
| 75,00 mm | 3.00" | 1819041 |
| 80,00 mm | | 1819241 |
| 90,00 mm | 3 ½" | 1819441 |
| 100,00 mm | 4.00" | 1819641 |
| 106,00 mm | 4 ¼" | 1819841 |
| 112,00 mm | | 1820041 |
| 125,00 mm | 5.00" | 1820241 |

## ACCESORIOS

Tapa y fondo
400 mm. Ø

Tapa y fondo
para vía húmeda 400 mm. Ø

Kit de limpieza

Certificado de calibración bajo normas
ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504
o ISO 3310